

Содержание: лентоукладчики

Лентоукладчики	Преимущества SOMFY	282 – 283
	Roll - Lift K 10	284
	Roll - Lift K 12	285
	Принадлежности	286

Устройство SOMFY Roll-Lift - идеально для квартир, сдаваемых в наем. Оно просто монтируется и просто разбирается.



Роллетами можно управлять автоматически

Не успеет прозвонить будильник, а Вам уже надо вставать, идти к окну и для того, чтобы насладиться первыми утренними солнечными лучами, напрячься, поднимая с помощью ленты не легкие роллеты. Порадуйте себя утром возможностью автоматически поднимать Ваши роллеты. В этом Вам поможет автоматический лентоукладчик Somfy "Roll-Lift". Просто нажмите на кнопку и роллета откроется, но этот процесс можно сделать еще проще. Реагируя на световой датчик или в заданное Вами время, "Roll-Lift" приведет в движение Ваши роллеты автоматически.

Комфортно и удобно

Управлять устройством "Roll-Lift" легко, так же просто оно и программируется. Команды на движение подаются нажатием на кнопку. Роллеты могут управляться и полностью автоматически. Все зависит лишь от Вашего желания от Ваших потребностей в комфорте.



На Ваш выбор представлены:

Солнечно/сумеречная автоматика

В этом случае автоматические устройства используются с датчиками света. Время подъема и опускания роллет может варьироваться день ото дня в зависимости от яркости света.

Временная автоматика

С помощью таймера вы программируете точное время подъема и опускания роллет. При наличии имеющихся функций Вы можете это делать в любое время. Например : в 14.30 Вы программируете время подъема роллет в 7.00 утра а время опускания - вечером в 20.00. Есть и другая возможность: ровно в 7.00 утра, когда Вы хотите, чтобы Ваши роллеты поднялись, и в 20.00 вечера, когда Вам нужно, чтобы они опустились, Вы нажимаете на кнопку, и устройство "запомнило", в какое точное время нужно будет поднимать и опускать Ваши роллеты.

Отключение автоматики

Вы можете отключать солнечную/сумеречную или временную автоматику на то время, которое Вам необходимо.

Защита растений и уход за мебелью



Если Вы используете солнечную/сумеречную автоматику для Вашего устройства

"Roll-Lift", то Ваши комнатные растения, мебель и ковры автоматически будут защищены от интенсивных солнечных лучей. Как только яркость солнечного света превысит свое пороговое значение, датчик света даст команду на опускание роллеты, и Ваша мебель, ковры и растения будут защищены. Устройство "Roll-Lift" имеет еще одну немаловажную функцию. Роллета при опускании не повредит ни растения в горшках на подоконнике, ни мебель на террасе, которая слишком близко придвинута к двери. Имеющаяся функция остановки при столкновении с препятствием, остановит вашу роллету, не дав ей нанести даже малейшего ущерба цветам или мебели.

Отпуск без беспокойства

Перед тем, как отправиться в отпуск Вы должны решить для себя - опустить ли роллеты в доме, тем самым всем будет ясно, что в доме никого нет, или оставить роллеты открытыми, при этом рискуя, что ночью взломщики могут проникнуть в Ваше жилище?

За Вас решение примет устройство SOMFY "Roll-Lift". Согласно заданным Вами программам, каждый день Вашего отпуска роллеты будут подниматься и опускаться в определенное Вами время или солнечная/ сумеречная автоматика будет управлять ими в зависимости от светового дня и солнечного света. Таким образом будет создан эффект вашего присутствия в доме, даже, когда Вас там нет.



Области применения

- Пластмассовые роллеты
- Деревянные или алюминиевые роллеты
- Роллеты, управляемые ремнем шириной от 14 до 23 мм

Монтаж

Устройство SOMFY "Roll-Lift" очень просто монтируется в имеющийся в наличии короб лентоукладчика. При этом не требуется никаких специальных инструментов, не нужно портить стены и подклеивать обои.



Преимущества SOMFY

- быстрый и простой монтаж, без специальных инструментов
- полностью автоматическое управление движением роллет - в точно установленное время, в зависимости от интенсивности солнечного излучения
- включая солнечный/сумеречный модули
- с мощным предохранительным аккумулятором

Сервис на случай повреждений или неисправностей

Даже при отключении электроэнергии устройство SOMFY "Roll-Lift" Вас не подведет. Мощный предохранительный аккумулятор этого устройства, имеющий достаточное количество резерва энергии, позволит сохранить даже на несколько дней обычный ритм подъема и опускания Ваших роллет.

О причине какого-либо повреждения сообщат соответствующие сервисные светодиоды устройства "Roll-Lift". Они сигнализируют об остановке роллеты в случае соприкосновения с препятствием, об отсутствии напряжения сети (230 в), достаточно ли напряжение аккумулятора (12 в).



Лентоукладчик - Roll-Lift K 10



Roll-Lift K 10

для максимального веса
роллеты 65 кг. Для простого
переоборудования
лентоукладчиков

Roll-Lift K 10

	Группа скидки	Арт. №	Ориентировочная цена
Roll-Lift K 10	671	1 209 000	131,89 €

Лентоукладчик, включая солнечный/сумеречный модули и блок питания.

Roll-Lift K 10 (2 штуки)

	Группа скидки	Арт. №	Ориентировочная цена
Roll-Lift K 10 (2штуки)	671	1 209 003	241,38 €

2 лентоукладчика, включая солнечный/сумеречный модули и блок питания.

Преимущества продукта

- автоматическое сворачивание ленты при управлении роллетами лентой шириной 14 - 23 мм
- Управление либо нажатием на кнопку, либо автоматически временной и солнечной/сумеречной автоматикой
- Программирование временной автоматике с различными функциями
- Кнопки, светящиеся в темноте
- Многопозиционный переключатель для 10 различных функций
- интегрированный обзор функций
- Остановка при соприкосновении с препятствием
- Функция для отключения автоматического режима
- Предохранительный аккумулятор для обеспечения электропитанием при отключении его в сети
- Сервисные светодиоды для информирования о повреждении

Основные технические характеристики:

Вес роллеты:	макс. 65 кг
Площадь роллеты:	6 м ²
Пластмасса, дерево, алюминий:	4 м ²
Высота окна макс.:	2,70 м
Прямая функция времени:	имеется, программирование времени подъема и опускания роллеты, происходит именно в данное время вечером и днем.
Варьируемая фуункция времени:	имеется, программирование времени подъема и опускания роллеты, происходит в любое время.
Солнечный/ сумеречный датчик: (Длина кабеля 1,5 м)	имеется, опускает роллеты при очень ярком солнечном свете или при наступлении сумерек.
Макс. длина наматываемой ленты (При толщине ленты 1,3 мм)	8 м

Для всех лент шириной от 14 до 23 мм

Лентоукладчик - Roll-Lift K 12



Roll-Lift K 12

для максимального веса роллеты 78 кг. Для простого переоборудования лентоукладчиков.

Roll-Lift K 12

	Группа скидки	Арт. №	Ориентировочная цена
Roll-Lift K 12	671	1 209 001	189,22 €

Лентоукладчик, включая солнечный/сумеречный модули и блок питания.

Преимущества продукта

- автоматическое сворачивание ремня при управлении роллетами ремнем шириной 14 - 23 мм
- Управление либо нажатием на кнопку, либо автоматически временной и солнечной/сумеречной автоматикой
- Программирование временной автоматики с различными функциями
- Кнопки, светящиеся в темноте
- Многопозиционный переключатель для 10 различных функций
- интегрированный обзор функций
- Остановка при соприкосновении с препятствием
- Функция для отключения автоматического режима
- Предохранительный аккумулятор для обеспечения электропитанием при отключении его в сети
- Сервисные светодиоды для информирования о повреждениях

Основные технические характеристики:

Вес роллеты:	макс. 78 кг
Площадь роллеты:	10 м ²
Пластмасса, дерево, алюминий:	6 м ²
Высота окна макс.:	2,70 м
Прямая функция времени:	имеется, программирование времени подъема и опускания роллеты, происходит именно в данное время вечером и днем.
Варьируемая функция времени:	имеется, программирование времени подъема и опускания роллеты, происходит в любое время.
Солнечный/сумеречный датчик: (Длина кабеля 1,5 м)	имеется, опускает роллеты при очень ярком солнечном свете или при наступлении сумерек.
Макс. длина наматываемой ленты (При толщине ленты 1,3 мм)	8 м

Для всех лент шириной от 14 до 23 мм

Принадлежности для лентоукладчика



Корпус наружной проводки

Группа скидки	Арт. №	Ориентировочная цена
671	9 000 029	17,67 €

Используется в случае очень маленького короба, встроенного в стену, или когда монтаж в стену не желателен / не возможен. Для правого и левого притвора.



Солнечный / сумеречный датчик

Группа скидки	Арт. №	Ориентировочная цена
671	9 000 039	17,24 €

Длина провода 5 м

Блок питания для внутренней проводки

Группа скидки	Арт. №	Ориентировочная цена
671	9 000 646	28,44 €

Блок питания для внутренней проводки. Без рисунка



Блок питания

Группа скидки	Арт. №	Ориентировочная цена
671	9 000 038	21,98 €

Длина провода 5 м

Для заметок